



Daide e Luigi Volpi S.p.A.
Via San Rocco, 10 - 46040 CASALROMANO MN -ITALIA
Tel. 0376 76012 - 76009 - Fax 0376 76408
E-Mail: info@volpioriginale.it - www.volpioriginale.it

SCHEDA TECNICA GIULIVO IMPERIAL



Mod. 905



Davide e Luigi Volpi S.p.A.
Via San Rocco, 10 - 46040 CASALROMANO MN - ITALIA
Tel. 0376 76012 – 76009 - Fax 0376 76408
E-Mail: info@volpioriginale.it - www.volpioriginale.it

Giulivo IMPERIAL **900 Watt di Potenza per una grande produttività**

Con il nuovissimo scuotitore per olive Giulivo Imperial le tecnologie meccaniche, elettriche ed elettroniche più avanzate sono al servizio della raccolta delle olive. GIULIVO IMPERIAL funziona con un tipo di movimento brevettato: due bracci porta astine oscillanti in lega leggera con movimento composto attorno ad innovativi snodi sferici ad alto scorrimento.

I bracci portano un totale di 8 astine in fibra di carbonio a sostituzione facilitata e grazie al movimento su snodi sferici, tutta l'unità di propulsione e trasmissione è a chiusura ermetica, senza alcuna possibilità di penetrazione di agenti esterni al suo interno. Ciò garantisce continuità di funzionamento e manutenzione pressoché inesistente.

L'angolo di inclinazione della testa è ottimale per una agevole azione di raccolta. Il motoriduttore dello scuotitore ha eccellenti prestazioni: alto rendimento, potenza massima erogabile di 900W, ridotti ingombri e bassissimi consumi elettrici. Tutto ciò è garantito da un motore elettrico innovativo associato ad un riduttore epicicloidale miniaturizzato.

L'alimentazione della macchina avviene tramite una batteria da 12V / 24V cc , gestita da un alimentatore elettronico.

Grazie al controllo elettronico lo scuotitore lavora sempre al 100% indipendentemente dallo stato di carica della batteria, senza perdite di efficacia di raccolta: tutta l'elevata potenza dello scuotitore risulta sempre disponibile.

Un cavo della lunghezza di 20 metri completa l'alimentazione della macchina semplificando i movimenti dell'operatore durante la raccolta.

L'asta telescopica in alluminio (di serie sui modelli 905L e 905XL) e l'impugnatura ergonomica con interruttore rendono agevole l'uso dello scuotitore in ogni situazione. La lunghezza della macchina passa, quindi, da 2200 mm a 3200 mm per il modello 905L e da 2500 a 3800 mm per il modello 905XL.

La macchina, pur con le sue elevate caratteristiche meccaniche ed il suo complessivo eccellente rendimento di raccolta, pari a 90/120 kg/ora, è leggera e maneggevole, con un peso totale di 2,5 kg (905L) e 2,8 kg (905XL).



Davide e Luigi Volpi S.p.A.

Via San Rocco, 10 - 46040 CASALROMANO MN –ITALIA

Tel. 0376 76012 – 76009 - Fax 0376 76408

E-Mail: info@volpioriginale.it - www.volpioriginale.it

Giulivo IMPERIAL cod. 905L-905XL

Tipo di movimento: due bracci porta-astine oscillanti con movimento composto attorno ad uno snodo sferico ad alto scorrimento – brevettato.

Meccanica in lega leggera sigillata ermeticamente. Elementi meccanici in Ergal.

Motoriduttore ad alte prestazioni (max 900 W), alto rendimento, ridotti ingombri e consumi elettrici. Motore innovativo del tipo “a campana”

Elementi della testa: 4+4 astine in fibra di carbonio – sostituzione rapida

Alimentazione: elettrica – 12V / 24V cc

Batteria consigliata: 12V cc – a partire da 40÷60 Ah

Controllo: elettronico a microprocessore tramite alimentatore di serie

Doppia velocità

Impugnatura ergonomica con interruttore

Angolo ottimale di ingresso nella pianta: 10°+10°

Lunghezza: da 2200 mm a 3200 mm (cod. 905L)

Lunghezza: da 2500 mm a 3800 mm (cod. 905XL)

Peso: 2,5 kg (cod. 905L); 2,8 kg (cod. 905XL)

Prolunga telescopica: di serie (cod. 905L, 905XL)

Cavo alimentazione: 20 metri con connettori

Produttività: 90/120 kg/ora

