

SCHEDA TECNICA OLYTECH DUALCOMB 13

“355L” “355XL” “355SP”





Davide e Luigi Volpi S.p.A.
Via San Rocco, 10
46040 CASALROMANO MN -ITALIA

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM
MANAGEMENT CERTIFIED BY ICIM
= ISO 9001 =

Olytech DUALCOMB 13 è lo scuotitore a due pettini a rastrello con movimento alternato e contrapposto in verticale per piccoli e medi appezzamenti.

Ideale per piante ben potate grazie ai pettini a 13 rebbi.

Nuovo design con la testa inclinata per un ottimale ingresso nelle piante, studiata per la rapida sostituzione del kit pettine.

Dotato di prolunga telescopica o asta fissa ed impugnatura ergonomica.

Olytech DUALCOMB 13 funziona con un motore elettrico 12 V alimentato direttamente dalla batteria con sistema di controllo dello sforzo motore.

Disponibile in tre versioni: 355L estensibile da 2000 mm a 2900 mm, 355XL estensibile da 2300 mm a 3500 mm e 355SP con asta fissa.

Olytech DUALCOMB 13 permette una produttività di 80/100 Kg/ora.

SCUOTITORE OLYTECH DUALCOMB 355L – 355XL – 355SP	
TIPO DI MOVIMENTO	DUE PETTINI A 13 REBBI CON MOVIMENTO ALTERNATO E CONTRAPPOSTO IN VERTICALE
ELEMENTI DELLA TESTA	N° 2 PETTINI A 13 REBBI DI RAPIDA SOSTITUZIONE
MOTORE	ELETTRICO 12 V ALTE PRESTAZIONI
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA 12 V
BATTERIA CONSIGLIATA	12 V cc – 70-80 Ah
CONTROLLO	SISTEMA DI CONTROLLO DELLO SFORZO MOTORE
LUNGHEZZA	da 2000 mm a 2900 mm 355L da 2300 mm a 3500 mm 355XL 2300 mm 355SP
PESO TOTALE ATTREZZO	355L = 2,5 Kg – 355XL = 2,8 Kg – 355SP = 2,1 Kg
PRODUTTIVITA'	80/100 Kg/ora
VELOCITA'	1100 RPM
CAVO ALIMENTAZIONE	15 m CON PINZE E CONNETTORI
IMPUGNATURA ERGONOMICA CON INTERRUOTORE E CAVO ANTI PIEGA	DI SERIE

IMPORTANTE: ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE INDICAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI, RIPORTATE SUL LIBRETTO DI ISTRUZIONI.