

SCHEDA TECNICA OLYTECH LITHIUM PLUS

“655L” “655XL” “655SP”





Davide e Luigi Volpi S.p.A.
Via San Rocco, 10
46040 CASALROMANO MN –ITALIA

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM
MANAGEMENT CERTIFIED BY ICIM
= ISO 9001 =

Olytech LITHIUM PLUS 500 Wh è lo scuotitore a due bracci porta-astine con movimento oscillatorio ad alta resa di raccolta – brevettato.

Design con testa inclinata per un ottimale ingresso nelle piante, studiata per la rapida sostituzione dei rebbi.

Dotato di prolunga telescopica o asta fissa ed impugnatura ergonomica.

Olytech LITHIUM PLUS 500 Wh funziona con un motore elettrico 48 V ad alte prestazioni, alimentazione tramite batteria al Litio 43,2V 11,6Ah 500Wh e alimentatore elettronico a microprocessore.

Disponibile in tre versioni: 655L estensibile da 2100 mm a 3000 mm, 655XL estensibile da 2400 mm a 3600 mm e 655SP con asta fissa.

Olytech LITHIUM PLUS 500 Wh permette una produttività di 90/120 Kg/ora.

SCUOTITORE OLYTECH 655L – 655XL – 655SP	
TIPO DI MOVIMENTO	DUE BRACCI PORTA-ASTINE CON MOVIMENTO OSCILLATORIO AD ALTA RESA DI RACCOLTA -BREVETTATO-
ELEMENTI DELLA TESTA	4+4 ASTINE IN FIBRA DI CARBO SOSTITUZIONE RAPIDA
MOTORE	ELETTRICO 48V cc AD ALTE PRESTAZIONI E BASSI CONSUMI ELETTRICI
ALIMENTAZIONE	BATTERIA AL LITIO 43,2V 11,6Ah 500Wh
DURATA	4/5 ORE (in funzione della modalità di utilizzo)
CONTROLLO	ELETTRONICO A MICROPROCESSORE TRAMITE ALIMENTATORE DI SERIE
VELOCITA'	DOPPIA VELOCITA' DI SERIE
LUNGHEZZA	da 2100 mm a 3000 mm 655L da 2400 mm a 3600 mm 655XL 2400 mm 655SP
PESO TOTALE ATTREZZO	555L = 2,5 Kg – 555XL = 2,8 Kg – 555SP = 2,1 Kg
PRODUTTIVITÀ	90÷120 kg/ora
VELOCITA'	950 e 1100 RPM
CAVO ALIMENTAZIONE	2,2 m CON CONNETTORI
IMPUGNATURA ERGONOMICA CON INTERRUTTORE E CAVO ANTI PIEGA	DI SERIE

IMPORTANTE: ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE INDICAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI, RIPORTATE SUL LIBRETTO DI ISTRUZIONI.