

**SCHEMA TECNICA OLYTECH MITHO 500Wh**

**“855L” “855XL” “855SP”**





Davide e Luigi Volpi S.p.A.  
Via San Rocco, 10  
46040 CASALROMANO MN –ITALIA

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM  
MANAGEMENT CERTIFIED BY ICIM  
= ISO 9001 =

Olytech MITHO 500Wh è lo scuotitore a due bracci porta-astine con movimento oscillatorio ad alta resa di raccolta – brevettato.

Design con testa inclinata per un ottimale ingresso nelle piante, studiata per la rapida sostituzione dei rebbi.

Dotato di prolunga telescopica o asta fissa ed impugnatura ergonomica.

Olytech MITHO 500Wh funziona con un motore elettrico brushless 44V alimentato direttamente dalla batteria al Litio 43,2V 11,6Ah 500Wh e provvisto di scheda elettronica all'interno dell'impugnatura.

Velocità regolabile su 3 livelli.

Disponibile in tre versioni: 855L estensibile da 2100 mm a 3000 mm, 855XL estensibile da 2400 mm a 3600 mm e 855SP con asta fissa.

Olytech MONDIAL permette una produttività di 90/130 Kg/ora.

<b>SCUOTITORE OLYTECH 855L – 855XL – 855SP</b>	
TIPO DI MOVIMENTO	DUE BRACCI PORTA-ASTINE CON MOVIMENTO OSCILLATORIO AD ALTA RESA DI RACCOLTA -BREVETTATO-
ELEMENTI DELLA TESTA	4+4 ASTINE IN FIBRA DI CARBO SOSTITUZIONE RAPIDA
MOTORE	BRUSHLESS 44V AD ALTE PRESTAZIONI E BASSI CONSUMI ELETTRICI
ALIMENTAZIONE	BATTERIA AL LITIO 43,2V 11,6Ah 500Wh
DURATA	4/5 ORE (in funzione della modalità di utilizzo)
PROTEZIONE MOTORE	ELETTRONICA
LUNGHEZZA	da 2100 mm a 3000 mm 855L da 2400 mm a 3600 mm 855XL 2440 mm 855SP
PESO TOTALE ATTREZZO	855L = 2,4 Kg – 855XL = 2,7 Kg – 855SP = 2,0 Kg
PRODUTTIVITÀ	90÷130 kg/ora
VELOCITA'	REGOLABILE 850RPM – 950RPM – 1050 RPM
CAVO ALIMENTAZIONE	2,2 m CON CONNETTORI
IMPUGNATURA	ERGONOMICA CON INTERRUTTORE, CONTROLLO VELOCITA' E CAVO ANTI PIEGA

**IMPORTANTE: ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE INDICAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI, RIPORTATE SUL LIBRETTO DI ISTRUZIONI.**