

SCHEDA TECNICA OLYTECH LITHIUM PLUS 770 Wh

“665L” “665XL” “665SP”





Davide e Luigi Volpi S.p.A.
Via San Rocco, 10
46040 CASALROMANO MN -ITALIA

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM
MANAGEMENT CERTIFIED BY ICIM
= ISO 9001 =

Olytech LITHIUM PLUS 770 Wh è lo scuotitore a due bracci porta-astine con movimento oscillatorio ad alta resa di raccolta – brevettato.

Design con testa inclinata per un ottimale ingresso nelle piante, studiata per la rapida sostituzione dei rebbi.

Dotato di prolunga telescopica o asta fissa ed impugnatura ergonomica.

Olytech LITHIUM PLUS 770 Wh funziona con un motore elettrico 48V ad alte prestazioni, alimentazione tramite batteria al Litio 44V 17,5Ah 770Wh e alimentatore elettronico a microprocessore.

Disponibile in tre versioni: 665L estensibile da 2100 mm a 3000 mm, 665XL estensibile da 2400 mm a 3600 mm e 665SP con asta fissa.

Olytech LITHIUM PLUS 770 Wh permette una produttività di 90/120 Kg/ora.

SCUOTITORE OLYTECH 665L – 665XL – 665SP	
TIPO DI MOVIMENTO	DUE BRACCI PORTA-ASTINE CON MOVIMENTO OSCILLATORIO AD ALTA RESA DI RACCOLTA -BREVETTATO-
ELEMENTI DELLA TESTA	4+4 ASTINE IN FIBRA DI CARBO SOSTITUZIONE RAPIDA
MOTORE	ELETTRICO 48V cc AD ALTE PRESTAZIONI E BASSI CONSUMI ELETTRICI
ALIMENTAZIONE	BATTERIA AL LITIO 44V 17,5Ah 770Wh
DURATA	6/7 ORE (in funzione della modalità di utilizzo)
CONTROLLO	ELETTRONICO A MICROPROCESSORE TRAMITE ALIMENTATORE DI SERIE
VELOCITA'	DOPPIA VELOCITA' DI SERIE
LUNGHEZZA	da 2100 mm a 3000 mm 665L da 2400 mm a 3600 mm 665XL 2400 mm 665SP
PESO TOTALE ATTREZZO	665L = 2,1 Kg – 665XL = 2,5 Kg – 665SP = 2,8 Kg
PRODUTTIVITÀ	90÷120 kg/ora
VELOCITA'	950 e 1100 RPM
CAVO ALIMENTAZIONE	2,2 m CON CONNETTORI
IMPUGNATURA ERGONOMICA CON INTERRUTTORE E CAVO ANTI PIEGA	DI SERIE

IMPORTANTE: ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE INDICAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI, RIPORTATE SUL LIBRETTO DI ISTRUZIONI.