

SCHEMA TECNICA OLYTECH MONDIAL

“755L” “755XL” “755SP”



OLYTECH
mondial BRUSHLESS 12V



Davide e Luigi Volpi S.p.A.
Via San Rocco, 10
46040 CASALROMANO MN -ITALIA

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM
MANAGEMENT CERTIFIED BY ICIM
= ISO 9001 =

Olytech MONDIAL è lo scuotitore a due bracci porta-astine con movimento oscillatorio ad alta resa di raccolta – brevettato.

Design con testa inclinata per un ottimale ingresso nelle piante, studiata per la rapida sostituzione dei rebbi.

Dotato di prolunga telescopica o asta fissa ed impugnatura ergonomica.

Olytech MONDIAL funziona con un motore elettrico brushless 12 V alimentato direttamente dalla batteria e provvisto di scheda elettronica all'interno dell'impugnatura.

Velocità regolabile su 3 livelli.

Disponibile in tre versioni: 755L estensibile da 2100 mm a 3000 mm, 755XL estensibile da 2400 mm a 3600 mm e 755SP con asta fissa.

Olytech MONDIAL permette una produttività di 90/130 Kg/ora.

SCUOTITORE OLYTECH 755L – 755XL – 755SP	
TIPO DI MOVIMENTO	DUE BRACCI PORTA-ASTINE CON MOVIMENTO OSCILLATORIO AD ALTA RESA DI RACCOLTA -BREVETTATO-
ELEMENTI DELLA TESTA	4+4 ASTINE IN FIBRA DI CARBO SOSTITUZIONE RAPIDA
MOTORE	BRUSHLESS 12V cc AD ALTE PRESTAZIONI E BASSI CONSUMI ELETTRICI
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA 12V
BATTERIA CONSIGLIATA	12 V cc – 70-80 Ah
PROTEZIONE MOTORE	ELETTRONICA
LUNGHEZZA	da 2100 mm a 3000 mm 455L da 2400 mm a 3600 mm 455XL 2440 mm 455SP
PESO TOTALE ATTREZZO	755L = 2,4 Kg – 755XL = 2,7 Kg – 755SP = 2,0 Kg
PRODUTTIVITÀ	90÷130 kg/ora
VELOCITA'	REGOLABILE 850RPM – 950RPM – 1050 RPM
CAVO ALIMENTAZIONE	15 m CON PINZE E CONNETTORI
IMPUGNATURA	ERGONOMICA CON INTERRUTTORE, CONTROLLO VELOCITA' E CAVO ANTI PIEGA

IMPORTANTE: ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE INDICAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI, RIPORTATE SUL LIBRETTO DI ISTRUZIONI.