

SCHEMA TECNICA OLYTECH MONDIAL 44

“845L” “845XL” “845SP”





Davide e Luigi Volpi S.p.A.
Via San Rocco, 10
46040 CASALROMANO MN -ITALIA

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM
MANAGEMENT CERTIFIED BY ICIM
= ISO 9001 =

Olytech MONDIAL 44 è lo scuotitore a due bracci porta-astine con movimento oscillatorio ad alta resa di raccolta – brevettato.

Design con testa inclinata per un ottimale ingresso nelle piante, studiata per la rapida sostituzione dei rebbi.

Dotato di prolunga telescopica o asta fissa ed impugnatura ergonomica.

Olytech MONDIAL 44 funziona con un motore elettrico brushless 44V alimentato dalla batteria tramite convertitore di tensione e provvisto di scheda elettronica all'interno dell'impugnatura.

Velocità regolabile su 3 livelli.

Disponibile in tre versioni: 845L estensibile da 2100 mm a 3000 mm, 845XL estensibile da 2400 mm a 3600 mm e 845SP con asta fissa.

Olytech MONDIAL permette una produttività di 90/130 Kg/ora.

SCUOTITORE OLYTECH 845L – 845XL – 845SP	
TIPO DI MOVIMENTO	DUE BRACCI PORTA-ASTINE CON MOVIMENTO OSCILLATORIO AD ALTA RESA DI RACCOLTA -BREVETTATO-
ELEMENTI DELLA TESTA	4+4 ASTINE IN FIBRA DI CARBO SOSTITUZIONE RAPIDA
MOTORE	BRUSHLESS 44V AD ALTE PRESTAZIONI E BASSI CONSUMI ELETTRICI
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA 12V E CONVERTITORE DI TENSIONE
BATTERIA CONSIGLIATA	12 V cc – 70-80 Ah
PROTEZIONE MOTORE	ELETTRONICA
LUNGHEZZA	da 2100 mm a 3000 mm 845L da 2400 mm a 3600 mm 845XL 2440 mm 845SP
PESO TOTALE ATTREZZO	845L = 2,4 Kg – 845XL = 2,7 Kg – 845SP = 2,0 Kg
PRODUTTIVITÀ	90÷130 kg/ora
VELOCITA'	REGOLABILE 850RPM – 950RPM – 1050 RPM
CAVO ALIMENTAZIONE	15 m CON PINZE E CONNETTORI
IMPUGNATURA	ERGONOMICA CON INTERRUTTORE, CONTROLLO VELOCITA' E CAVO ANTI PIEGA

IMPORTANTE: ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE INDICAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI, RIPORTATE SUL LIBRETTO DI ISTRUZIONI.