

SCHEDA TECNICA POMPA A PRECOMPRESSIONE MANUALE

VOLPITECH 6 - FPM

COD. VT621





Davide e Luigi Volpi S.p.A.
Via San Rocco, 10
46040 CASALROMANO MN –ITALIA

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM
MANAGEMENT CERTIFIED BY ICIM
= ISO 9001 =

Pompa a precompressione	con valvola di sicurezza
Lancia Volpitech lunghezza canna cm	40
Pressione di esercizio bar	3
Materiale serbatoio	Polipropilene
Materiale spillo di chiusura	Inox aisi 304
Materiale molle impugnatura e valvola	Inox aisi 302
Materiale O-ring	FPM
Capacità serbatoio Lt.	6
Diametro bocca riempimento mm	60
Materiale polverizzatore	Polipropilene
Peso netto della pompa Kg	1,35
Dimensioni di ingombro cm	23 x 21,5 x 46

Prestazioni polverizzatore:

PRESSIONE - BAR	PORTATA - LT/MIN	POLVERIZZATORE (FORO 1,25)
1,0	0,22	ROSA A 60°
1,5	0,29	
2,0	0,37	
1,0	0,46	ZAMPILLO
1,5	0,61	
2,0	0,77	

La pompa resiste a basse soluzioni (fino circa al 20 %) di acido cloridrico, a benzina, gasolio, soda caustica, candeggina, detergenti, diserbanti, sgrassatori, disinfettanti industriali, disincrostanti, olii idraulici e combustibili, alcol etilico, acqua ragia.

La pompa non resiste ad acetone, solventi, trielina, lacche.

La pompa va sempre lavata dopo ogni utilizzo e fatta funzionare con acqua pulita per qualche minuto.

IMPORTANTE: ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE INDICAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI, RIPORTATE SUL LIBRETTO DI ISTRUZIONI.