

**SCHEDA TECNICA**  
**POMPA A PRECOMPRESSIONE ELETTRICA "VOLPITECH 7"**  
**COD. VT7**



Lancia Volpitech lunghezza canna cm	40
Capacità serbatoio Lt	7
Valvola di sicurezza	Di serie – Taratura 3 bar
Pressione di esercizio bar	2,0
Pompa	A membrana
Pressostato	Di serie per controllo pressione massima
Batteria al litio ricaricabile	7,4 V dc 2,6 Ah 19,24 Wh
Presa di ricarica	Micro USB
Durata di carica della batteria	Fino a 2,5 ore
Litri erogabili per ogni ricarica della batteria	Fino a 45 litri
Impugnatura	Click a leva
Materiale serbatoio	Polipropilene
Lunghezza tubo mandata	1,2 mt
Guarnizioni	FPM



**Davide e Luigi Volpi S.p.A.**  
**Via San Rocco, 10**  
**46040 CASALROMANO MN -ITALIA**

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM  
MANAGEMENT CERTIFIED BY ICIM  
= ISO 9001 =

Tracolla	Regolabile
Filtro	N°1 di riempimento
Materiale O-ring	FPM
Diametro bocca riempimento mm	60
Temperatura min. / max.	5°C / 40°C
Materiale polverizzatore	Polipropilene
Peso netto della pompa Kg	1,35
Dimensioni di ingombro cm	23 x 21,5 x 46

Prestazioni polverizzatore:

PRESSIONE BAR	PORTATA LT/MIN	POLVERIZZATORE (FORO 1,25)
1,0	0,22	ROSA A 60°
1,5	0,29	
2,0	0,37	
1,0	0,46	ZAMPILLO
1,5	0,61	
2,0	0,77	

La pompa resiste a basse soluzioni (fino circa al 20 %) di acido cloridrico, a benzina, gasolio, soda caustica, candeggina, detergenti, diserbanti, sgrassatori, disinfettanti industriali, disincrostanti, olii idraulici e combustibili, alcol etilico, acqua regia.

La pompa non resiste ad acetone, solventi, trielina, lacche.

**La pompa va sempre lavata dopo ogni utilizzo e fatta funzionare con acqua pulita per qualche minuto.**

**IMPORTANTE: ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE INDICAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI, RIPORTATE SUL LIBRETTO DI ISTRUZIONI.**