

SCHEDA TECNICA
POMPA A PRECOMPRESSIONE MANUALE "DEA 2000"
COD. 3346



La pompa Dea cod.3346 è stata costruita per l'erogazione di soluzioni liquide.

Pompa manuale a precompressione	con valvola di scarico pressione e polverizzatore orientabile
Pressione di esercizio bar	2
Materiale serbatoio	Polietilene
Materiale spillo di chiusura	Plastica speciale
Materiale ugello, portagomma	OT58
Materiale molla spillo e molla valvola	Acciaio Inox AISI 302
Materiale O-ring	NBR
Capacità serbatoio Lt.	2
Diametro bocca riempimento mm	60
Polverizzatore	Regolabile
Peso netto della pompa Gr.	460
Dimensioni imballo cm	48x37x31



Davide e Luigi Volpi S.p.A.
Via San Rocco, 10
46040 CASALROMANO MN –ITALIA

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM
MANAGEMENT CERTIFIED BY ICIM
= ISO 9001 =

Prestazioni polverizzatore:

PRESSIONE BAR	PORTATA LT/MIN	SPRUZZATORE DEA 3346 (FORO 1,25)
1,0 1,5 2,0	0,22 0,29 0,37	ROSA A 60°
1,0 1,5 2,0	0,46 0,61 0,77	ZAMPILLO

La pompa resiste all'acqua di mare, a benzina, nafta, detersivi, diserbanti, olii idraulici e combustibili, metanolo.

La pompa non resiste ad acetone, acqua ragia, solventi, trielina, lacche, alcol etilico.

La pompa va sempre lavata ad ogni utilizzo e fatta funzionare per qualche minuto con acqua pulita.