

Davide e Luigi Volpi S.p.A. Via San Rocco, 10 46040 CASALROMANO MN –ITALIA

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM

MANAGEMENT CERTIFIED BY ICIM

= ISO 9001 =

SCHEDA TECNICA

POMPA A PRESS. VOLPITECH LT.2 GUARNIZIONI FPM / EPDM

<u>"VT3" - "VT3E"</u>



Versione con guarnizioni in FPM



Davide e Luigi Volpi S.p.A. Via San Rocco, 10 46040 CASALROMANO MN –ITALIA

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM

MANAGEMENT CERTIFIED BY ICIM

= ISO 9001 =

POMPA A PRESS. VOLPITECH LT.2 GUARNIZIONI FPM / EPDM		
MATERIALE SERBATOIO	PE	
MATERIALE TESTA	POLIPROPILENE	
MATERIALE GUARNIZIONI	FPM (VT3) – EPDM (VT3E)	
MATERIALE UGELLO	POLIPROPILENE	
MATERIALE SPILLO	PVDF	
MATERIALE MOLLA SPILLO E VALVOLA	INOX AISI 302	
POLVERIZZATORE	REGOLABILE E ORIENTABILE	
CAPACITA' SERBATOIO	2 LITRI	
PRESSIONE DI ESERCIZIO	2 BAR	
DIAMETRO BOCCA DI RIEMPIMENTO	60 mm	
PESO NETTO	0,40 Kg	
DIMENSIONI IMBALLO	38 x 32 x 48	
N° PEZZI PER IMBALLO	10	

PRESSIONE BAR	PORTATA LT/MIN	POLVERIZZATORE (FORO 1,25)
1,0	0,22	
1,5	0,29	ROSA A 60°
2,0	0,37	
1,0	0,46	
1,5	0,61	ZAMPILLO
2,0	0,77	

VT3	VT3E
Acido cloridrico 20%	Acido cloridrico 20%
Alcol etilico	Alcol etilico
Candeggina	Candeggina
Detergenti	Detergenti
Gasolio	Acetone
Oli combustibili	Ammoniaca 10%
Oli idraulici (base petrolio)	Oli idraulici sintetici
Oli idraulici sintetici	Soda caustica
Soda caustica	Amuchina
Amuchina	

La pompa va sempre lavata dopo ogni utilizzo e fatta funzionare con acqua pulita per qualche minuto.