

SCHEMA TECNICA GIULIVO PLUS

“705L” “705XL”





Davide e Luigi Volpi S.p.A.
Via San Rocco, 10
46040 CASALROMANO MN -ITALIA

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM
MANAGEMENT CERTIFIED BY ICIM
= ISO 9001 =

La soluzione più potente per la raccolta delle olive è Giulivo Plus, lo scuotitore leggero e silenzioso disponibile con prolunga per una macchina più leggera. ALIMENTAZIONE GIULIVO PLUS funziona con una batteria comune di tipo automobilistico 12-24 volt, ed è fornita completa di alimentatore e di 15 metri di cavo con l'esclusione della batteria.

2 VELOCITÀ GIULIVO PLUS è dotata di un alimentatore elettronico che permette di selezionare due diverse velocità a seconda del tipo di olive da raccogliere.

2 VERSIONI GIULIVO PLUS viene prodotto in due versioni con prolunga di serie che si aziona in modo semplice, rapido e si blocca nella posizione desiderata con la leva posizionata sull'asta

INTERRUTTORE GIULIVO PLUS ha un interruttore di accensione / spegnimento della macchina che è posizionato direttamente sull'impugnatura per facilitare l'utilizzatore

SCUOTITORE GIULIVO PLUS 705L – 705XL	
Tipo di movimento	Conico - astine inclinate rotanti
Elementi della testa	6 astine in fibra di carbonio - intercambiabili
Alimentazione	Elettrica – 12V cc / 24V cc
Batteria consigliata	12V cc - 70 Ah
Cavo alimentazione	15 metri con connettori
Controllo	Elettronico a microprocessore tramite alimentatore di serie
Lunghezza Versione L	Da 2100 mm a 3000 mm
Lunghezza Versione XL	Da 2400 mm a 3600 mm
Peso totale attrezzo Versione L	2,7 kg
Peso totale attrezzo Versione XL	3,0 kg
Produttività	80/100 kg/ora
Prolunga telescopica	Di serie
Testa orientabile	0° - 30° - 45°
Doppia velocità	
Impugnatura ergonomica con interruttore	

IMPORTANTE: ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE INDICAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI, RIPORTATE SUL LIBRETTO DI ISTRUZIONI.