

PLUS

Il sistema di raccolta di Plus, con il particolare movimento troncoconico delle astine in carbonio, è ideale per preservare l'integrità della pianta. Il potente motore a 48V ed il controllo elettronico della potenza del motore distinguono questo scuotitore da altre macchine con movimenti di raccolta simili. L'azione di raccolta consente all'operatore tutti i tipi di movimento: pettinatura (dall'alto verso il basso) o bacchiatura (introduzione ed estrazione continuata nei rami in tutte le posizioni).



MOVIMENTO TRONCO-CONICO CON ASTINE ROTANTI



TESTA ORIENTABILE IN 3 DIVERSE POSIZIONI



IMPUGNATURA ERGONOMICA CON INTERRUTTORE

Caratteristiche tecniche

MOTORE
48V CC

NUMERO CICLI DI BATTUTE AL MINUTO
1350

BATTERIA CONSIGLIATA
(in funzione della modalità di utilizzo)
Piombo 12V 50/60 Ah

CAPACITÀ DI RACCOLTA (KG/H)
80/100

ASTE: versioni disponibili

L

Telescopica da 2,1 m a 3,0 m

XL

Telescopica da 2,4 m a 3,6 m

4YOU

4YOU è dedicato al piccolo produttore ed a chi è attento al massimo rispetto dell'integrità della pianta. Semplice, affidabile ed economico, raccoglie bene e non affatica l'operatore. L'azione di raccolta consiste nell'inserire la testa della macchina nella pianta e farla scorrere dall'alto verso il basso.



MOVIMENTO TRONCO-CONICO CON ASTINE ROTANTI



TESTA ORIENTABILE IN 3 DIVERSE POSIZIONI



PROLUNGA TELESCOPICA 1,5 M

Caratteristiche tecniche

MOTORE
12V CC

NUMERO CICLI DI BATTUTE AL MINUTO
1350

BATTERIA CONSIGLIATA
(in funzione della modalità di utilizzo)
Piombo 12V 50/60 Ah

CAPACITÀ DI RACCOLTA (KG/H)
80/90

LA GAMMA DI SCUOTITORI DI OLIVE
VERSATILE, LEGGERA, POTENTE
E ADATTA A TUTTE LE ESIGENZE.

POCKET

Olive



La gamma per la raccolta delle olive rappresenta lo stato dell'arte nelle attrezzature per il settore olivicolo: un'ampia gamma di scuotitori in grado di soddisfare le esigenze sempre più evolute sia del piccolo produttore che del professionista. I prodotti VOLPI sono ideati e progettati grazie all'opera di ricerca e sviluppo dei nostri team dedicati e vengono interamente realizzati in Italia.

Volpi Olive include, oltre alla gamma di scuotitori GIULIVO, anche la prestigiosa e sempre più ampia linea di scuotitori OLYTECH: pura tecnologia al servizio della raccolta delle olive. Potenza, affidabilità e tecnologia al servizio del mondo olivicolo.



ESSENTIAL

Essential è uno scuotitore affidabile e pratico, pensato per una raccolta efficiente e con ottime rese su qualunque tipo di cultivar e di allevamento. L'azione di raccolta consente all'operatore tutti i tipi di movimento: pettinatura (dall'alto verso il basso) o bacchiatura (introduzione ed estrazione continuata nei rami, in tutte le posizioni).



MOVIMENTO ALTERNATO SU PIANO ORIZZONTALE

TESTA INCLINATA

TRASMISSIONE CON INGRANAGGI ELICOIDALI

IMPUGNATURA ERGONOMICA CON INTERRUTTORE

Caratteristiche tecniche

MOTORE
12V

NUMERO CICLI DI BATTUTE AL MINUTO
950

BATTERIA CONSIGLIATA
(in funzione della modalità di utilizzo)
Piombo 12V 60/70 Ah

CAPACITÀ DI RACCOLTA (KG/H)
80/110

ASTE: versioni disponibili

SP	L	XL
Fissa 2,4 m	Telescopica da 2,1 m a 3 m	Telescopica da 2,4 m a 3,6 m

SUPER POWER PRO LITHIUM PLUS

Scuotitori dotati di microprocessore posizionato direttamente sull'alimentatore, per il controllo della potenza del motore. Due velocità di lavoro: 950 o 1100 cicli al minuto per il Lithium Plus, 950 o 1050 per il Super Power. Lithium Plus inoltre è equipaggiato con una potente batteria al litio (770Wh). L'azione di raccolta consente all'operatore tutti i tipi di movimento: pettinatura (dall'alto verso il basso) o bacchiatura (introduzione ed estrazione continuata nei rami in tutte le posizioni).



MOVIMENTO ALTERNATO SU PIANO ORIZZONTALE

TESTA INCLINATA

TRASMISSIONE CON INGRANAGGI ELICOIDALI

ZAINO CON BATTERIA 770WH
Solo per LITHIUM PLUS

Caratteristiche tecniche

MOTORE
12V

NUMERO CICLI DI BATTUTE AL MINUTO
Super Power 950 o 1050
Lithium Plus 950 o 1100

BATTERIA CONSIGLIATA
(in funzione della modalità di utilizzo)
Super Power Piombo 12V 60/70 Ah
Lithium Plus Litio 770 Wh

CAPACITÀ DI RACCOLTA (KG/H)
90/120

ASTE: versioni disponibili

SP	L	XL
Fissa 2,4 m	Telescopica da 2,1 m a 3 m	Telescopica da 2,4 m a 3,6 m

mondial PRO MITHO

Scuotitori dotati di motore brushless. Il motore di ultima generazione da 12V o 44V rende il Mondial ideale per un uso professionale, mentre Mitho è dedicato a chi vuole essere libero di muoversi in autonomia, utilizzando un abbacchiatore maneggevole ed efficiente. Entrambi uniscono leggerezza, potenza e affidabilità per grandi volumi di raccolto. Il sistema Speed Control permette la scelta della velocità di battuta dei rebbi, consentendo ottimi risultati sia su piante folte o ben potate, sia con olive molto resistenti al distacco a mature. Mitho inoltre è equipaggiato con una potente batteria al litio (770Wh). L'azione di raccolta consente all'operatore tutti i tipi di movimento: pettinatura (dall'alto verso il basso) o bacchiatura (introduzione ed estrazione continuata nei rami in tutte le posizioni).



MOVIMENTO ALTERNATO SU PIANO ORIZZONTALE

TESTA INCLINATA

TRASMISSIONE CON INGRANAGGI ELICOIDALI

ZAINO CON BATTERIA 770WH
Solo per MITHO

Caratteristiche tecniche

MOTORE
Mondial Brushless 12V o 44V
Mitho Brushless 44V

NUMERO CICLI DI BATTUTE AL MINUTO
Speed Control da 850 a 1050

BATTERIA CONSIGLIATA
(in funzione della modalità di utilizzo)
Mondial Piombo 12V 70/80 Ah
Mitho Litio 770 Wh

CAPACITÀ DI RACCOLTA (KG/H)
90/130

ASTE: versioni disponibili

SP	L	XL
Fissa 2,4 m	Telescopica da 2,1 m a 3 m	Telescopica da 2,4 m a 3,6 m

DUALCOMB

Scuotitori per la raccolta delle olive a pettini contrapposti in resina termoplastica morbida ma molto resistente, disponibili con rebbi. La testa a 13 rebbi consente un'azione di pettinatura dei rami estremamente naturale, senza sforzi e molto efficace indipendentemente dal tipo di cultivar o dal grado di maturazione delle olive. Dualcomb monta un motore CC ed una trasmissione ad ingranaggi che non richiedono particolari attenzioni e manutenzioni.



13 rebbi

TESTINA DA 13 REBBI CON MOVIMENTO A PETTINI CONTRAPPOSTI

TESTA INCLINATA

TRASMISSIONE CON INGRANAGGI ELICOIDALI

Caratteristiche tecniche

MOTORE
12V CC

NUMERO CICLI DI BATTUTE AL MINUTO
950

BATTERIA CONSIGLIATA
(in funzione della modalità di utilizzo)
Piombo 12V 60/70 Ah

CAPACITÀ DI RACCOLTA (KG/H)
80/100

ASTE: versioni disponibili

SP	L	XL
Fissa 2,3 m	Telescopica da 2 m a 2,9 m	Telescopica da 2,2 m a 3,5 m