

SCHEMA TECNICA OLYTECH MITHO 888Wh

COD.865L-865XL-865SP



Olytech MITHO 888Wh è lo scuotitore a due bracci porta-astine con movimento oscillatorio ad alta resa di raccolta – brevettato.

Design con testa inclinata per un ottimale ingresso nelle piante, studiata per la rapida sostituzione dei rebbi.

Dotato di prolunga telescopica o asta fissa ed impugnatura ergonomica.

Olytech MITHO 888Wh funziona con un motore elettrico brushless 44V alimentato direttamente dalla batteria al Litio 44,4V 20Ah 888Wh e provvisto di scheda elettronica all'interno dell'impugnatura.

Velocità regolabile su 3 livelli.

Disponibile in tre versioni: 865L estensibile da 2100 mm a 3000 mm, 865XL estensibile da 2400 mm a 3600 mm e 865SP con asta fissa.

Olytech MITHO permette una produttività di 90/130 Kg/ora.

SCUOTITORE OLYTECH MITHO 865L – 865XL – 865SP	
TIPO DI MOVIMENTO	DUE BRACCI PORTA-ASTINE CON MOVIMENTO ALTERNATO SU PIANO ORIZZONTALE AD ALTA RESA DI RACCOLTA -BREVETTATO-
ELEMENTI DELLA TESTA	4+4 ASTINE IN FIBRA DI CARBONIO SOSTITUZIONE RAPIDA
MOTORE	BRUSHLESS 44V AD ALTE PRESTAZIONI E BASSI CONSUMI ELETTRICI
ALIMENTAZIONE	BATTERIA AL LITIO 44,4V 20Ah 888Wh
DURATA	7 ORE (in funzione della modalità di utilizzo)
PROTEZIONE MOTORE	ELETTRONICA
LUNGHEZZA	da 2100 mm a 3000 mm 865L da 2400 mm a 3600 mm 865XL 2440 mm 865SP
PESO TOTALE ATTREZZO	865L = 2,4 Kg – 865XL = 2,7 Kg – 865SP = 2,0 Kg
PRODUTTIVITÀ	90÷130 kg/ora
VELOCITA'	REGOLABILE 850RPM – 950RPM – 1050 RPM
CAVO ALIMENTAZIONE	2,2 m CON CONNETTORI
IMPUGNATURA	ERGONOMICA CON INTERRUETTORE, CONTROLLO VELOCITA' E CAVO ANTI PIEGA

IMPORTANTE: ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE INDICAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI, RIPOrtATE SUL LIBRETTO DI ISTRUZIONI.