

SCHEDA TECNICA SCUOTITORE “BOMBER” 12V

“165L – 165XL”





In campo con te, dal 1879.

Scuotitore BOMBER a due bracci porta rebbi con movimento alternato su piano orizzontale ad alta resa di raccolta.

Design con testa inclinata per un ottimale ingresso nelle piante, bracci studiati per la rapida sostituzione dei rebbi.

Rebbi in Nylon fibra vetro ingegnerizzati e prodotti in Volpi.

Dotato di prolunga telescopica ed impugnatura ergonomica.

Lo scuotitore funziona con un motore elettrico 12 V alimentato direttamente dalla batteria.

Disponibile in due versioni:

- BOMBER 165L estensibile da 2100 mm a 3000 mm
- BOMBER 165XL estensibile da 2400 mm a 3600 mm.

SCUOTITORE “BOMBER 165” 12 VOLT	
TIPO DI MOVIMENTO	DUE BRACCI PORTA REBBI CON MOVIMENTO ALTERNATO SU PIANO ORIZZONTALE AD ALTA RESA DI RACCOLTA
ELEMENTI DELLA TESTA	4 + 4 ASTINE IN NYLON FIBRA VETRO SOSTITUZIONE RAPIDA
MOTORE	ELETTRICO 12V cc AD ALTE PRESTAZIONI E BASSI CONSUMI ELETTRICI
TRASMISSIONE	CASCATA DI INGRANAGGI A DENTI DRITTI IN ACCIAIO
POTENZA MASSIMA	300 WATT
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA 12V
BATTERIA CONSIGLIATA	12 V cc – 70-80 Ah
PROTEZIONE	PROTEZIONE TERMICA DEL MOTORE
LUNGHEZZA	da 2100 mm a 3000 mm 165L da 2400 mm a 3600 mm 165XL
PESO TOTALE ATTREZZO	165L = 2,45 Kg – 165XL = 2,75 Kg
VELOCITA'	1100 RPM
CAVO ALIMENTAZIONE	10 m CON PINZE E CONNETTORI
IMPUGNATURA ERGONOMICA CON INTERRUETTORE E CONNETTORE	DI SERIE

IMPORTANTE: ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE INDICAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI, RIPORTATE SUL LIBRETTO DI ISTRUZIONI.