



In campo con te, dal 1879.

SCHEDA TECNICA POMPA A BATTERIA

“POMPA A BATTERIA ELITE PISTON PUMP

16 LT 8 BAR VOLPITECH”

“24PRO16TECH”



Volpitech



Davide e Luigi Volpi S.p.A.
Via San Rocco, 10
46040 CASALROMANO MN - ITALIA

Tel. +39 0376 76009
Fax +39 0376 76408
info@volpioriginale.it

REG. IMP. C.F. e P.IVA 00136560208
Cap. Soc. €. 955.000,00 i.v.
R.E.A. 75331 MANTOVA

www.volpioriginale.it



In campo con te, dal 1879.

POMPA A BATTERIA “ELITE 16 PISTON PUMP” 16 Lt – 8 Bar VOLPITECH	
Capacità serbatoio	16 Lt
Materiale serbatoio	Polipropilene
Litri erogabili per ogni ricarica della batteria	Vedi tabelle
Polverizzatore in dotazione	Ugello in polipropilene regolabile ed orientabile
Regolatore di pressione elettronico	Pressione di esercizio regolabile 0,5 ÷ 8 bar
Controllo pressione	Pressostato elettronico e scheda elettronica con controllo di tensione che mantiene costante la pressione per tutta la durata della batteria
Controllo della carica della batteria	Led
Batteria in dotazione	N° 2 batterie da 14,4V – 2,0Ah
Carica batteria	1,0 A – 18W
Lancia	Lancia fissa in nylon fibra vetro da 50 cm con impugnatura a leva ergonomica
Tappo a vite con porta lancia	Di serie
Spallacci e schienale imbottito	Di serie
Pompa	A pistone VOLPI
Guarnizioni	FPM
Lunghezza tubo mandata in mt	1,2 - per alte pressioni
Diametro bocca riempimento	105 mm
Temperatura min. / max.	5° C / 40° C
Dimensioni di ingombro in cm	22x36x57
Peso a vuoto della pompa con batteria in Kg	3,6

“ROSA” CON UGELLO IN POLIPROPILENE REGOLABILE PER IRRORAZIONE			
PRESSIONE (bar)	PORTATA (Lt / min)	DURATA N°1 BATTERIA (minuti)	LITRI EROGATI OGNI BATTERIA
1	0,26	610	158
2	0,38	300	114
4	0,52	136	70
6	0,62	81	50
8	0,72	59	42

La pompa resiste a basse soluzioni (fino circa al 20 %) di acido cloridrico, a benzina, gasolio, soda caustica, candeggina, detergenti, diserbanti, sgrassatori, disinfettanti industriali, disincrostanti, olii idraulici e combustibili, alcol etilico, acqua regia.

La pompa non resiste ad acetone, solventi, trielina, lacche.

KIT POMPA SU CARRELLO



Cod. 20CPE



Cod. 25CARK2

KIT POMPA SU CARRELLO CON BARRA IRRORATRICE



Cod. 20CPE



Cod. 25CARK1

Kit pulsante supplementare per accensione rapida
barra irroratrice direttamente dall'impugnatura del
carrello (Incluso nel kit 25CARK1)



Pres a ausiliaria	Per collegamento barra irroratrice su carrello (incluso nel kit 25CARK1)
25CARK2	Kit tubo 2mt per pompe elettriche su carrello
Kit barra irroratrice (cod. 25CARK1)	Barra irroratrice regolabile in altezza- Larghezza massima 130 cm - N.4 ugelli a ventaglio e filtro da 100 mesh. Kit completo di supporto e pulsante accensione
Carrello (cod. 20CPE)	Struttura in acciaio verniciato - Sistema di bloccaggio pompa - Attacchi per barra irroratrice - Ruote adatte ai terreni accidentati
Dimensioni imballo 20CPE in cm	56x30x18
Dimensioni imballo 25CARK1 in cm	60x25x12
Dimensioni imballo 25CARK2 in cm	28x25x14

PULIZIA: lavare il serbatoio dopo ogni utilizzo con acqua pulita.

IMPORTANTE: ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE INDICAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI, RIPOrtATE SUL LIBRETTO DI ISTRUZIONI.