

SCHEDA TECNICA OLYTECH "LITHIUM PLUS 888 Wh"

COD. 675L-675XL



Olytech LITHIUM PLUS 888Wh è lo scuotitore a due bracci porta-astine con movimento oscillatorio ad alta resa di raccolta – brevettato.

Design con testa inclinata per un ottimale ingresso nelle piante, studiata per la rapida sostituzione dei rebbi.

Dotato di prolunga telescopica ed impugnatura ergonomica.

Olytech LITHIUM PLUS 888Wh funziona con un motore elettrico 48V ad alte prestazioni, alimentazione tramite batteria al litio a zaino da 44,4V 20Ah 888Wh.

Velocità regolabile su tre livelli direttamente sull'impugnatura.

Disponibile in due versioni:

- **675L** estensibile da 2100 mm a 3000 mm
- **675XL** estensibile da 2400 mm a 3600 mm

Olytech LITHIUM PLUS 888Wh permette una produttività di 90/120 Kg/ora.

SCUOTITORE OLYTECH LITHIUM PLUS 675L – 675XL	
TIPO DI MOVIMENTO	DUE BRACCI PORTA-ASTINE CON MOVIMENTO OSCILLATORIO AD ALTA RESA DI RACCOLTA -BREVETTATO-
ELEMENTI DELLA TESTA	4+4 ASTINE IN FIBRA DI CARBONIO SOSTITUZIONE RAPIDA
MOTORE	ELETTRICO 48V cc AD ALTE PRESTAZIONI E BASSI CONSUMI ELETTRICI
ALIMENTAZIONE	BATTERIA AL LITIO 44,4V 20Ah 888Wh
DURATA	7 ORE (in funzione della modalità di utilizzo)
CONTROLLO	ELETTRONICO A MICROPROCESSORE TRAMITE SCHEDA ELETTRONICA INTEGRATA NELL'IMPUGNATURA
LUNGHEZZA	da 2100 mm a 3000 mm 675L da 2400 mm a 3600 mm 675XL
PESO TOTALE ATTREZZO	675L = 2,1 Kg – 675XL = 2,5 Kg
PRODUTTIVITÀ	90÷120 kg/ora
VELOCITA'	850 - 950 - 1050 BPM
CAVO ALIMENTAZIONE	2,2 m CON CONNETTORI
IMPUGNATURA ERGONOMICA CON INTERRUETTORE E CAVO ANTI PIEGA	DI SERIE

IMPORTANTE: ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE INDICAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI, RIPORTATE SUL LIBRETTO DI ISTRUZIONI.