

SCHEMA TECNICA OLYTECH "MITHO"

COD. 865L-865XL-865SP



RIVESTIMENTO WRAPPING

Olytech MITHO è lo scuotitore a due bracci porta-astine con movimento oscillatorio ad alta resa di raccolta – brevettato.

Rivestimento WRAPPING su testa e impugnatura realizzato con una pellicola adesiva speciale ad alta resistenza.

Design con testa inclinata per un ottimale ingresso nelle piante, studiata per la rapida sostituzione dei rebbi.

Dotato di prolunga telescopica o asta fissa ed impugnatura ergonomica.

Olytech MITHO funziona con un motore elettrico brushless 44V alimentato direttamente dalla batteria al litio a zaino 44,4V 20Ah 888Wh e provvisto di scheda elettronica all'interno dell'impugnatura.

Velocità regolabile su 3 livelli.

Disponibile in tre versioni:

- **865L** estensibile da 2100 mm a 3000 mm,
- **865XL** estensibile da 2400 mm a 3600 mm e
- **865SP** con asta fissa.

Olytech MITHO permette una produttività di 90/130 Kg/ora.

SCUOTITORE OLYTECH MITHO 865L – 865XL – 865SP	
TIPO DI MOVIMENTO	DUE BRACCI PORTA-ASTINE CON MOVIMENTO OSCILLATORIO AD ALTA RESA DI RACCOLTA -BREVETTATO-
ELEMENTI DELLA TESTA	4+4 ASTINE IN FIBRA DI CARBONIO SOSTITUZIONE RAPIDA
MOTORE	BRUSHLESS 44V AD ALTE PRESTAZIONI E BASSI CONSUMI ELETTRICI
ALIMENTAZIONE	BATTERIA AL LITIO 44,4V 20Ah 888Wh
DURATA	7 ORE (in funzione della modalità di utilizzo)
PROTEZIONE MOTORE	ELETTRONICA
LUNGHEZZA	da 2100 mm a 3000 mm 865L da 2400 mm a 3600 mm 865XL 2440 mm 865SP
PESO TOTALE ATTREZZO	865L = 2,4 Kg – 865XL = 2,7 Kg – 865SP = 2,0 Kg
PRODUTTIVITÀ	90÷130 kg/ora
VELOCITA'	REGOLABILE 850 BPM – 950 BPM – 1050 BPM
CAVO ALIMENTAZIONE	2,2 m CON CONNETTORI
IMPUGNATURA	ERGONOMICA CON INTERRUTTORE, CONTROLLO VELOCITA' E CAVO ANTI PIEGA

IMPORTANTE: ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE INDICAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI, RIPORTATE SUL LIBRETTO DI ISTRUZIONI.